

Numéro d'article	K6032
Hauteur	1537 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	480 mm
Poids	198 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	444 x 335 x 230 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	445 x 336 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, arrivée d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à la partie inférieure du raccord de conduite de fumée supérieur	1116 mm
Profondeur du bord arrière jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée supérieur	195 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée arrière	1026 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur	379 mm
Données de performance	
Puissance thermique nominale	5 kW
Capacité de chauffage du volume	90 m ³
Données relatives au dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des fumées	5,7 g/s
Température en sortie de conduite de fumée	246 °C
Tirage minimal	0,12 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	38 cm
Arrière	25 cm
Zone d'irradiation de la vitre	90 cm
Valeurs des émissions de fumée	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussière	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A+

NORMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

PERONDI GRÈS

Institut
Allemand
pour
Technique du bâtiment

DIBt



BÛCHES DE 33 CM



RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR



INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT



FERMETURE DOUCE



CONTRÔLE CONFORT



INSERT À MASSE THERMIQUE

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)