

# élite

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article                                                                     | K6901                    |
| Hauteur                                                                              | 1252 mm                  |
| Largeur                                                                              | 570 mm                   |
| Profondeur                                                                           | 385 mm                   |
| Poids                                                                                | 159 kg                   |
| foyer                                                                                |                          |
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                                       | 512/348 x 350 x 230      |
| Vitre visible                                                                        |                          |
| Hauteur x Largeur                                                                    | 525 x 314 mm             |
| Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, apport d'air extérieur ø 100 mm)                |                          |
| Hauteur jusqu'à l'arête inférieure du raccord de conduite de fumée supérieur         | 1221 mm                  |
| Profondeur du bord arrière jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée supérieur | 190 mm                   |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée arrière                      | 1112 mm                  |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord d'apport d'air extérieur                          | 426 mm                   |
| Données de performance                                                               |                          |
| Puissance thermique nominale                                                         | 6 kW                     |
| Volume chauffable                                                                    | 108 m <sup>3</sup>       |
| Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée                          |                          |
| Débit massique des fumées                                                            | 6,4 g/s                  |
| Température de la conduite de fumée                                                  | 264 °C                   |
| Tirage minimal                                                                       | 0,11 mbar                |
| Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles                          |                          |
| Face                                                                                 | 30 cm                    |
| Arrière                                                                              | 30 cm                    |
| Zone rayonnante de la vitre                                                          | 125 cm                   |
| Valeurs d'émissions                                                                  |                          |
| CO                                                                                   | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Particules                                                                           | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Rendement minimal                                                                    | > 80 %                   |
| classe énergétique                                                                   | A                        |

## NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,  
Norme de Munich



Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

## OREGON PIERRE OLLAIRE



BŰCHES DE 33 CM



VERROUILLAGE MULTIPLE



RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR



FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE

### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.flambiente.de](http://www.flambiente.de)

[info@flambiente.eu](mailto:info@flambiente.eu)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)