

Cheminée

Numéro d'article	K6490
Hauteur	1233 mm
Largeur	455 mm
Profondeur	455 mm
Poids	152 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	414 x 340 x 340 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	460 x 348 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, prise d'air extérieure ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'au dessous du raccord supérieur de la conduite de fumée	1221 mm
Profondeur de la face arrière au centre du raccord supérieur de la conduite de fumée	225 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de la conduite de fumée	1110 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord de la prise d'air extérieure	173 mm
Caractéristiques de performance	
Puissance thermique nominale	6 kW
Volume chauffé	108 m ³
Données relatives au dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz d'échappement	7,5 g/s
Température de la conduite de fumée	294 °C
Tirage minimal	0,12 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	15 cm
Arrière	15 cm
Zone de rayonnement de la vitre	80/80 cm
Valeurs des émissions de la conduite de fumée	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A

NORMES DE CONDUITE DE FUMÉE RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Aucune responsabilité ne pourra être engagée en cas d'erreurs d'impression.

ROYAL STAHL



BÛCHES DE 33 CM



FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE



RACCORD D'APPORT D'AIR EXTÉRIEUR*



FOYER D'ANGLE



MULTI-VERROUILLAGE



INSERT DE PIERRES THERMIQUES*

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*RACCORD D'APPORT D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE ÉGALEMENT PAR LE BAS. 20 KG DE PIERRES DE STOCKAGE DE CHALEUR COMMANDABLES EN OPTION. RÉF. ART. M1640