

Cheminée

Numéro d'article	K3110
Hauteur	1046 mm
Largeur	656 mm
Profondeur	503 mm
Poids	274 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	507 x 422 x 319 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	455 x 417 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à la partie inférieure du raccord de conduite de fumée supérieur	971 mm
Profondeur du bord arrière au centre du raccord de conduite de fumée supérieur	166 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée arrière	871 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur	255 mm
Données de performance	
Puissance thermique nominale	8/7 kW
Volume chauffé	144/126 m ³
Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	7,0 g/s
Température de la conduite de fumée	330/310 °C
Tirage minimum	0,12 mbar
Distance de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles	
Côté	30 cm
Arrière	20 cm
Zone de rayonnement de la vitre	80 cm
Valeurs des émissions	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,
Norme de Munich



Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

MELTEMI PIERRE OLLAIRE



BUCHES DE BOIS DE 33 CM



MULTIVERROUILLAGE



COMBUSTION CONTINUE



AUTOMATISME



RACCORD D'AIR EXTERIEUR

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)