

Numéro d'article	K5694
Hauteur	1431 mm
Largeur	704 mm
Profondeur	442 mm
Poids	150 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	445 x 350 x 230 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	455 x 376 mm
Manchon (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'au dessous du manchon supérieur de conduite de fumée	915 mm
Profondeur du bord arrière jusqu'au centre du manchon supérieur de conduite de fumée	162 mm
Hauteur jusqu'au centre du manchon arrière de conduite de fumée	-
Hauteur jusqu'au centre du manchon d'arrivée d'air extérieur	-
Données de puissance	
Puissance nominale	6 kW
Volume chauffable	108 m ³
Informations relatives au dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz d'échappement	5,5 g/s
Température du raccord de la conduite de fumée	350 °C
Tirage minimal	0,13 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	10 cm
Arrière	10 cm
Zone de rayonnement de la vitre	90 cm
Valeurs des émissions de la conduite de fumée	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A+

NORMES D'ÉMISSION DE GAZ RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

ADELAIDE CÉRAMIQUE



33 cm de bûches



Fermeture automatique de la porte



Verrouillage multiple



Insert à pierres réfractaires*



Vitrage externe



Affleurant à la paroi



Foyer d'angle

FIREPLACE SARL

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

* 60 KG DE PIERRES DE STOCKAGE THERMIQUE OPTIONNELLES. RÉFÉRENCE ART. B6081-1000