

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article                                                                     | K6031                    |
| Hauteur                                                                              | 1514 mm                  |
| Largeur                                                                              | 480 mm                   |
| Profondeur                                                                           | 480 mm                   |
| Poids                                                                                | 185 kg                   |
| foyer                                                                                |                          |
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                                       | 444 x 335 x 230 mm       |
| Vitre visible                                                                        |                          |
| Hauteur x Largeur                                                                    | 445 x 336 mm             |
| Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)                         |                          |
| Hauteur jusqu'au bord inférieur du raccord supérieur de la conduite de fumée         | 1116 mm                  |
| Profondeur de l'arrière jusqu'au centre du raccord supérieur de la conduite de fumée | 195 mm                   |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de la conduite de fumée                   | 1026 mm                  |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur                         | 379 mm                   |
| Données de performance                                                               |                          |
| Puissance thermique nominale                                                         | 5 kW                     |
| Capacité de chauffage de la pièce                                                    | 90 m <sup>3</sup>        |
| Indications relatives au dimensionnement du conduit de cheminée                      |                          |
| Débit massique des gaz de combustion                                                 | 5,7 g/s                  |
| Température à la sortie de la conduite de fumée                                      | 246 °C                   |
| Tirage minimal                                                                       | 0,12 mbar                |
| Distance de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles                            |                          |
| Côté                                                                                 | 38 cm                    |
| Arrière                                                                              | 25 cm                    |
| Zone de rayonnement de la vitre                                                      | 90 cm                    |
| Valeurs des gaz de combustion                                                        |                          |
| CO                                                                                   | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Poussières                                                                           | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Rendement minimum                                                                    | > 80 %                   |
| classe énergétique                                                                   | A+                       |

## NORMES DE CONDUITE DE FUMÉE RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,  
Norme de Munich



Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

## VERRE PERONDI

Institut alle-  
mand  
pour  
la technique du bâtiment

DIBt



Bûches de bois de 33 cm



Fermeture douce



Indépendant de l'air ambiant



Insert à accumulation thermique



Contrôle confort



PLAQUE TOUT VERRE\*



Raccord pour air extérieur

## FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

## FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

\*LES PLAQUES DE RECROUVREMENT SONT TOUJOURS FOURNIES AVEC UNE DÉCOUPE POUR TUYAU DE FUMÉE. PLAQUE TOUT VERRE COMMANDABLE SÉPARÉMENT RÉF. ART. 5540-395.