

Numéro d'article	R5690
Hauteur	983 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	487 mm
Poids	109 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	445 x 350 x 230 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	445 x 325 mm
Manchon (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à la partie inférieure du manchon supérieur de la conduite de fumée	938 mm
Profondeur de l'arrière jusqu'au centre du manchon supérieur de la conduite de fumée	207 mm
Hauteur jusqu'au centre du manchon arrière de la conduite de fumée	-
Hauteur jusqu'au centre du manchon d'admission d'air extérieur	-
Données de performance	
Puissance thermique nominale	6 kW
Volume chauffé	108 m ³
Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	5,5 g/s
Température de la conduite de fumée	339 °C
Tirage minimal	0,12 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	30 cm
Arrière	30 cm
Surface rayonnante de la vitre	120 cm
Valeurs d'émission de la conduite de fumée	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A+

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques.

ZARIA PIERRE OLLAIRE



33 CM DE Bûches

FIREPLACE SARL

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE S.À R.L.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)