

Cheminée

Numéro d'article	R5730
Hauteur	956 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Poids	76 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	445 x 350 x 230 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	445 x 325 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à la face inférieure du raccord supérieur de conduite de fumée	938 mm
Profondeur du bord arrière au centre du raccord supérieur de conduite de fumée 151 mm	
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de conduite de fumée	-
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'alimentation en air extérieur	-
Données de performance	
Puissance calorifique nominale	6 kW
Volume chauffable	108 m ³
Informations relatives au dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	5,5 g/s
Température à la sortie de la conduite de fumée	339 °C
Tirage minimal	0,12 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Latéral	36 cm
Arrière	42 cm
Zone d'irradiation de la vitre	125 cm
Valeurs des gaz d'échappement	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A+

NORMES D'ÉVACUATION DES GAZ D'EXHAUSTION RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques.

ACIER TUVALU



BÛCHES DE 33 CM

FIREPLACE SARL

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE S.A.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)