



Déclaration de performance Fiche technique

Révision : 7
Établi le : 17-11-2017

Nom de l'entreprise : Varde Ovne
Adresse: Soldalen 12
Code postal / Ville : 7100 Vejle
Pays : DK

Organisme d'essai

Établi par : PM Rasmus Jensen
Vérifié par : PDG Jan Meldgaard

Produit : **Thurø 12, 13**

AVCP : Système 3 **Essai** **Essai** **Essai**
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Art. 15a B-VG NS-3058

Organisme d'essai :

RRF Rapport d'essai n° : RRF- 40 16 4228 RRF-AU 16 4228 RRF NS 16 4228
Im Lipperfeld 34b
D-46047 Oberhausen
Numéro de l'organisme notifié 1625

Organisme d'essai :

Ce poêle à bois est conçu pour les combustibles solides et la combustion intermittente.

Porte à fermeture automatique conformément à la classe de construction 1

Spécifications techniques harmonisées

L'utilisation multiple du conduit de cheminée en combustion continue est autorisée

Distance par rapport aux matériaux combustibles		Combustible	
Distance minimale en mm	Arrière	200	Primaire
	Pages	400	Bois, taux d'humidité ≤ 25 %
	Avant	1100	Secondaire
			Briquettes de bois pressées, taux d'humidité ≤ 12 %
			Régulation d'air
			Manuelle, continue

Indice de la classe énergétique (EEI) UE 2015/1186 110

Comportement au feu A1

A⁺

Émissions des produits de combustion

		NS 3058 / NS 3059	Art. 15-A	EN 13240 13% O ₂
CO			780 mg/MJ	1000 mg/m ³ n
COV			44 mg/MJ	94 mg/m ³ n
Poussières		Total 9,66 g/kg - max. 17,01 g/kg	14 mg/MJ	19 mg/m ³ n
NOx			70 mg/MJ	95 mg/m ³ n
Température de surface				OK
Sécurité électrique				----
Possibilité de nettoyage				OK
Température des fumées à la puissance calorifique nominale				246 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)				OK
Puissance thermique				
Puissance calorifique nominale P_{nom}				6,0kW
Puissance thermique rayonnante				6,0kW
Puissance thermique d'eau				----
Rendement η_s			82,0%	82,0%

Signé au nom du fabricant

Jan Meldgaard

Jan Meldgaard
Directeur général



Révision : 7 Date de la révision : 17-11-2017 Format mis à jour