elite

OREGON SPECKSTEIN

Artikelnummer	K7095
Höhe	1288 mm
Breite	570 mm
Tiefe	383 mm
Gewicht	159 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	470/348 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	525 x 314 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	190 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1112 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	426 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgasstutzentemperatur	286 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	125 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m^3
Staub	< 0,04 g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+



33 CM HOLZSCHEITE

MEHRFACHVERRIEGELUNG

AUSSENLUFTANSCHLUSS*

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm

ecodesign 2022 | BImSchV 2 stufe | §15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

FIREPLACE GMBH
Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.
Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de
info@flambiente.eu
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

TÜR FÜR HOLZLAGERFACH OPTIONAL BESTELLBAR. ART.-NR.: M1920 * HINTEN ODER UNTEN MÖGLICH