

Cheminée

Numéro d'article	R3500
Hauteur	1209 mm
Largeur	684 mm
Profondeur	501 mm
Poids	160 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	407 x 360 x 255 mm
Vitre visible	
Hauteur x largeur	430 x 320 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, arrivée d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'au bord inférieur du raccord supérieur de la conduite de fumée	954 mm
Profondeur de l'arrière jusqu'au centre du raccord supérieur de la conduite de fumée 205 mm	
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de la conduite de fumée	854 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur	-
Données de performance	
Puissance thermique nominale	6 kW
Volume chauffé	108 m ³
Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	6,5 g/s
Température au conduit de fumée	300 °C
Tirage minimal	0,13 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	5/10 cm
Arrière	5/10 cm
Zone de rayonnement de la vitre	90 cm
Valeurs des émissions	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussière	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

MALTA PIERRE OLLAIRE



POÊLE À BOIS D'ANGLE



À RAS DE PAROI

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)