schmitzker®

| poêles à bois | | Alin | Cena |
|---|---|---|---|
| **Données générales** | | | |
| Type de combustible | - | bûches de bois | bûches de bois |
| Puissance nominale | kW | 6,5 | 6,5 |
| Débit d'alimentation en bois | kg/h | 2,1 | 2,1 |
| Plage de puissance thermique | kW | 4,5 - 8,5 | 4,5 - 8,5 |
| Rendement (Efficacité énergétique du combustible à puissance nominale) | % | 81 | 81 |
| Teneur en CO à 13 % $O_2$ | mg/Nm³ | < 1250 | < 1250 |
| Teneur en poussières | mg/Nm³ | < 40 | < 40 |
| Température des fumées à la conduite | °C | 280 | 280 |
| tirage | mbar | 0,12 | 0,12 |
| Débit massique des gaz de combustion | g/s | 7,8 | 7,8 |
| Masse de stockage | kg | - | 39 |
| Poids selon l'exécution (acier / pierre naturelle) | kg | 153 / 206 | 249 / 280 |
| **Classe énergétique – Schmitzker Alin/Cena** | | | |
| classe énergétique | | A+ | A+ |
| Puissance thermique directe/indirecte | kW | 6,5 | 6,5 |
| Indice de performance énergétique | | 109,5 | 109,5 |
| **Distances minimales aux matériaux combustibles** | | | |
| arrière | cm | 15 | 15 |
| latéral | cm | 20 | 20 |
| supérieur | cm | 50 | 50 |
| Plage de rayonnement | cm | 80 | 80 |