Cheminée

TUVALU GRÈS À PLATEAU SUPÉRIEUR

Numéro d'article	R5733
Hauteur	983 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Poids	86 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	445 x 350 x 230 mm
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	445 x 325 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'au dessous du raccord supérieur de conduite de fumée	938 mm
Profondeur du bord arrière au centre du raccord supérieur de conduite de fumée 151 mm	
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de conduite de fumée	-
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'alimentation en air extérieur	-
Données de performance	
Puissance thermique nominale	6 kW
Volume de chauffage de la pièce	108 m^3
Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz d'échappement	5,5 g/s
Température du raccord de conduite de fumée	339 C
Tirage minimal	0,12 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	36 cm
Arrière	42 cm
Zone de rayonnement de la vitre	125 cm
Valeurs d'émission de la conduite de fumée	
CO	< 1,250 g/m^3
Poussières	< 0,04 g/m^3
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A+



33 **BUCHES DE BOIS DE 33 CM**

NORMES D'ÉMISSION DE CONDUITE DE FUMÉE RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich

2e niveau

§15a A

Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

FIREPLACE S.A.R.L.
38, rue Hütten.
59939 Olsberg

FIREPLACE S.A.
4, place des Vértanúk.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)