

Cheminée

Numéro d'article	K1263
Hauteur	1136 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	469 mm
Poids	185 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	425 x 280 x 338 mm
Vitre visible	
Hauteur x largeur	448 x 317 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, arrivée d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'au bord inférieur du raccord supérieur de conduite de fumée	1072 mm
Profondeur du bord arrière au centre du raccord supérieur de conduite de fumée	149 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de conduite de fumée	975 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur	-
Données de performance	
Puissance thermique nominale	8 kW
Volume chauffable	144 m ³
Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	8,0 g/s
Température du raccord de conduite de fumée	356 °C
Tirage minimum	0,11 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	20 cm
Arrière	20 cm
Zone d'irradiation de la vitre	100 cm
Valeurs d'émissions	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimum	> 80 %
classe énergétique	A

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,
Norme de Munich



Des modifications techniques sont réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

ALICANTE PIERRE OLLAIRE



FIREPLACE SARL

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)