# Cheminée

## TUVALU PIERRE OLLAIRE TOP

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | R5732 |
| Hauteur | 983 mm |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 367 mm |
| Poids | 86 kg |
| **foyer** | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | 445 x 350 x 230 mm |
| **Vitre visible** | |
| Hauteur x largeur | 445 x 325 mm |
| **Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, apport d'air extérieur ø 100 mm)** | |
| Hauteur jusqu'au bord inférieur du raccord de conduite de fumée supérieur | 938 mm |
| Profondeur depuis le bord arrière jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée supérieur 151 mm | |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord de conduite de fumée arrière | - |
| Hauteur jusqu'au centre du raccord d'apport d'air extérieur | - |
| **Indications de performance** | |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Capacité de chauffage volumétrique | 108 $m^3$ |
| **Indications pour le dimensionnement du conduit de cheminée** | |
| Débit massique des fumées | 5,5 g/s |
| Température de la conduite de fumée | 339 C |
| Tirage minimal | 0,12 mbar |
| **Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles** | |
| Côté | 36 cm |
| Arrière | 42 cm |
| Zone de rayonnement de la vitre | 125 cm |
| **Valeurs d'émission dans la conduite de fumée** | |
| CO | < 1,250 $g/m^3$ |
| Poussières | < 0,04 $g/m^3$ |
| Rendement minimal | > 80 % |
| classe énergétique | A+ |

33 **BÛCHES DE 33 CM**

**NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES**

Norme de Regensburg,
Norme de Munich

§15a A

Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques.


**FIREPLACE GMBH**
Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

**FIREPLACE KFT.**
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)