

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article                                                                 | R6760                    |
| Hauteur                                                                          | 1048 mm                  |
| Largeur                                                                          | 550 mm                   |
| Profondeur                                                                       | 487 mm                   |
| Poids                                                                            | 101 kg                   |
| <b>foyer</b>                                                                     |                          |
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                                   | 445 x 350 x 230 mm       |
| <b>Vitre visible</b>                                                             |                          |
| Hauteur x Largeur                                                                | 445 x 325 mm             |
| Prise (conduite de fumée ø 150 mm, apport d'air extérieur ø 100 mm)              |                          |
| Hauteur jusqu'au bas de la prise de conduite de fumée supérieure                 | 849 mm                   |
| Profondeur du bord arrière au centre de la prise de conduite de fumée supérieure | 207 mm                   |
| Hauteur jusqu'au centre de la prise de conduite de fumée arrière                 | -                        |
| Hauteur jusqu'au centre de la prise d'air extérieur                              | -                        |
| <b>Données de performance</b>                                                    |                          |
| Puissance thermique nominale                                                     | 6 kW                     |
| Volume de chauffage                                                              | 108 m <sup>3</sup>       |
| <b>Informations pour le dimensionnement du conduit de cheminée</b>               |                          |
| Débit massique des fumées                                                        | 5,5 g/s                  |
| Température à la conduite de fumée                                               | 339 °C                   |
| Tirage minimal                                                                   | 0,12 mbar                |
| <b>Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles</b>               |                          |
| Côté                                                                             | 30 cm                    |
| Arrière                                                                          | 30 cm                    |
| Zone d'émission radiative de la vitre                                            | 120 cm                   |
| <b>Valeurs des gaz de combustion</b>                                             |                          |
| CO                                                                               | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Poussières                                                                       | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Rendement minimal                                                                | > 80 %                   |
| classe énergétique                                                               | <b>A+</b>                |

#### NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Ratisbonne,  
Norme de Munich



Modifications techniques sous réserve.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

## JAKARTA PIERRE OLLAIRE TOP



BŰCHES DE 33 CM

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)