élite

Grès de l'Oregon

Numéro d'article	K6904
Hauteur	1252 mm
Largeur	570 mm
Profondeur	385 mm
Poids	147 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	512/348 x 350 x 230
Vitre visible	
Hauteur x Largeur	525 x 314 mm
Raccord (conduite de fumée ø 150 mm, arrivée d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à la partie inférieure du raccord supérieur de la conduite de fumée	1221 mm
Profondeur entre l'arrière et le centre du raccord supérieur de la conduite de fumée 190 mm	
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de la conduite de fumée	1112 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'arrivée d'air extérieur	426 mm
Caractéristiques de performance	
Puissance thermique nominale	6 kW
Volume chauffé	108 m^3
Données pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz de combustion	6,4 g/s
Température de la conduite de fumée	264 °C
Tirage minimal	0,11 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	30 cm
Arrière	30 cm
Zone rayonnante de la vitre	125 cm
Valeurs d'émission	
CO	< 1,250 g/m^3
Poussières	< 0,04 g/m^3
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A



BÛCHES DE BOIS DE 33 CM

RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR

MULTIVERROUILLAGE

FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich

2e niveau

§15a A

Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques.

FIREPLACE SARL
20, rue Walburgis.
DE-59457 Werl

FIREPLACE S.A.
Place des Vértanúk 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de info@flambiente.eu
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)