

Cheminée

Numéro d'article	R2541
Hauteur	977 mm
Largeur	826 mm
Profondeur	439 mm
Masse	380 kg
foyer	
Hauteur x Largeur x Profondeur	487 x 592 x 289 mm
Vitre visible	
Hauteur x largeur	435 x 587 mm
Raccord (conduite de fumée Ø 150 mm, air extérieur Ø 100 mm)	
Hauteur jusqu'à l'arête inférieure du raccord supérieur de conduite de fumée	891 mm
Profondeur de l'arrière jusqu'au centre du raccord supérieur de conduite de fumée	164 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord arrière de conduite de fumée	791 mm
Hauteur jusqu'au centre du raccord d'admission d'air extérieur	195 mm
Caractéristiques de performance	
Puissance thermique nominale	10/9 kW
Volume chauffable	180/162 m ³
Données pour le dimensionnement du conduit de cheminée	
Débit massique des gaz brûlés	8,5/9,0 g/s
Température du conduit de fumée	360/350 °C
Tirage minimal	0,12/0,13 mbar
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	
Côté	25 cm
Arrière	15 cm
Zone de rayonnement de la vitre	120 cm
Valeurs des émissions de la conduite de fumée	
CO	< 1,250 g/m ³
Poussières	< 0,04 g/m ³
Rendement minimal	> 80 %
classe énergétique	A

NORMES D'ÉMISSIONS RESPECTÉES

Norme de Regensburg,
Norme de Munich



Modifications techniques réservées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

RÖNKY PIERRE OLLAIRE



BÛCHES DE 50 CM



MULTI-VERROUILLAGE



COMBUSTION CONTINUE



AUTOMATISME



RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)