1. Distribution / Plaque signalétique
1.1 Adresse:

NOVALINE Vertriebs GmbH

Rosenstr. 38
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Tél. +49 (0) 71 42 / 99 38 00
Fax +49 (0) 71 42 / 99 38029
E-mail : info@novaline.org
www.novaline.org

1.2 Plaque signalétique
(apposée à l'arrière du poêle à bois)

NOVALINE

DIN / EN 13 240:2001/AC:2006 et
DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
BImSchV niveau 2, Éco-conception

Classe de matériau A1

Typ	Xero
N° de la déclaration de performance	N-1-112/2023
Numéro du rapport d'essai	113/17-LG
Combustibles	bûches de bois
Puissance thermique nominale	7 kW
température des fumées	215 °C
Rendement	82%
Concentration de CO	862 mg/m³
Poussières	38 mg/m³

Distance minimale par rapport aux éléments combustibles
Avant 100 cm Latéral 20 cm Arrière 20 cm Sol -- cm

Organisme de contrôle : Instytut Energetyki, Unité notifiée n° 1452

Utiliser exclusivement les combustibles recommandés ! L'appareil est destiné au fonctionnement intermittent ! Utilisation multiple du conduit de cheminée possible ! Lire et respecter le mode d'emploi !

1.3 Numéro d'essai / Certificats

Type : Xero
Puissance thermique : 7 kW
BimSchV Niveau 2, Éco-conception
Température au raccord : 215 °C
Conduite de fumée : Ø 150 mm
Débit massique des fumées : 8,5 g/s
Ouverture du foyer : 350 x 340 mm
Tirage minimal : 12 Pa
Poussières corrigées à 13 % O_2: 38 mg/m³
Poids total : 190 kg
CO corrigé à 13 % O_2: 862 mg/m³